



产品特性

- ◆ 整合15"显示器/Touchpad鼠标/104带数字区键盘/电子切换器
- ◆ 卓越的视频效果，最佳分辨率可达1024×768@60Hz
- ◆ 支持完整的DDC2B功能
- ◆ 未切换计算机也能侦测屏幕信号
- ◆ 双界面PS/2或USB鼠标键盘切换器连接控制电脑
- ◆ 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间
- ◆ 键盘热键或OSD进行电脑选择
- ◆ 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- ◆ 支持适用个各品牌服务器和工控机
- ◆ 兼容支持Microsoft，Linux，Unix等系列操作系统

产品规格

型号	KVM-1501
直接电脑连接	1
连接线端口	D-SUB15接口（显示器 PS/2或USB键盘，鼠标）
OSD切换器	支持
切换扫描时间	1~255秒（OSD可调）
LCD显示屏	15" TFT LCD 分辨率1024×768 亮度250nits 对比度400：1 多种语言OSD调节最佳效果
键盘/鼠标	104机械静音键盘 Touchpad触摸板
电压输入	AC 100V-240V 47-63Hz 功率：30W
箱体材质	高强度防腐蚀性钢性板材
颜色	绝缘黑色烤漆
重量	19.7-24.2Kg
外观尺寸	448(W)×534.5(D)×44(H)mm
适用机柜	800~1040MM
储存温度	-30°C~70°C
工作温度	-10°C~60°C
湿度	-0%~80% RH
使用寿命	120000小时
安规认证	CCC FCC CE

订货信息

型号	规格
KVM-1501	15" LCD, 1024×768@60Hz, PS/2 or USB, 1 Cable
KVM-1504	15" LCD, 1024×768@60Hz, PS/2 or USB, 4 Cables
KVM-1508	15" LCD, 1024×768@60Hz, PS/2 or USB, 8 Cables
KVM-1516	15" LCD, 1024×768@60Hz, PS/2 or USB, 16 Cables