

# KVM-1701



## 产品特性

- ◆ 整合17"显示器/Touchpad鼠标/104带数字区键盘/电子切换器
- ◆ 卓越的视频效果，最佳分辨率可达1280×1024@60Hz
- ◆ 支持完整的DDC2B功能
- ◆ 未切换计算机也能侦测屏幕信号
- ◆ 双界面PS/2或USB鼠标键盘切换器连接控制电脑
- ◆ 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间
- ◆ 键盘热键或OSD进行电脑选择
- ◆ 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- ◆ 支持适用个各品牌服务器和工控机
- ◆ 兼容支持Microsoft, Linux, Unix等系列操作系统

## 产品规格

连接线端口	D-SUB15接口 ( 显示器 PSII/USB键盘 ; 鼠标 )
OSD切换器	支持
切换方式	热键功能键切换、OSD菜单控制
切换扫描时间	1~255秒 ( OSD可调 )
LCD显示屏	17" TFT LCD 分辨率1280*1024 亮度300nits 对比度1000:1
LCD显示屏控制	多种语言OSD调节最佳效果
键盘/鼠标	104机械静音键盘 Touchpad触摸板
电压输入	AC 100V-240V 47-63Hz 功率 : 30W
箱体材质	高强度防腐蚀性钢性板材
颜色	绝缘黑色烤漆(其它色可选)
重量	20.6-25.3Kg
外观尺寸	448(W)×556(D)×44(H)mm
适用机柜	800~1040MM
储存温度	-30°C~70°C
工作温度	-10°C~60°C
湿度	0%~80% RH
使用寿命	120000小时
安规认证	CCC FCC CE

## 订货信息

型号	规格
KVM-1701	17" LCD, 1280×1024@60Hz, PS/2 or USB, 1 Cable
KVM-1704	17" LCD, 1280×1024@60Hz, PS/2 or USB, 4 Cables
KVM-1708	17" LCD, 1280×1024@60Hz, PS/2 or USB, 8 Cables
KVM-1716	17" LCD, 1280×1024@60Hz, PS/2 or USB, 16 Cables

01

平板电脑系列

02

工业显示器系列

03

主板系列

04

机箱系列

05

工作站系列

06

便携式工控机

07

底板系列

08

KVM系列

09

BOX PC系列

10

CPCI系列

11

工控配件系列