

# 三防平板终端

SAP-082T (过谷歌GMS认证)



Android



IP67



GPS



大容量电池



蓝牙



一维码



二维码



RFID



3G/4G



WIFI



## 功能特点

- 支持Android 8.1系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置8500mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力约10小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP67高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，glonass定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

## 产品六视图



# 规格参数

基本参数		性能参数
外观尺寸	228 x 145 x 16.5mm	CPU MTK 8735A 四核
整机重量	裸机750g	操作系统 Android 8.1
整机颜色	黑色	内存 1GB/2GB/4GB LPDDR3
显示屏	8寸IPS屏 16:10，分辨率800*1280	存储容量 16GB/32GB/64GB/128GB
触控屏	康宁大猩猩5点电容屏，G+G	电池性能
摄像头	前置2.0MP+后置13MP	电池容量 3.7V/8500mAh
I/O接口	HDMI 1.4a Type C x 1 USB 2.0 x 1、Micro USB x 1 SIM Card x 1、TF Card x 1 12pins Pogo Pin x 1 RS232 x 1、RJ45 (10/100M自适应) x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1	类型 内置聚合物锂离子电池
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A	续航时间 约10小时
GPS导航	支持GPS、Glonass	数据通讯
可选模块		WIFI 2.4G+5G双频，IEEE 802.11(a/b/g/n/ac)
NFC	支持ISO/IEC下14443A协议，读卡距离：3-5cm	Bluetooth BT4.2 (BLE) class1 传输距离：10m
一维码	MOTO SE655E100R，支持蜂鸣器，光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s	2G/3G/4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
二维码	Zebra SE2707 光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s	工作环境
		工作温度 -10 °C ~ 50 °C
		存储温度 -30 °C ~ 70 °C
		湿度 5% ~ 95%，不凝结
		防护等级 IP67

## 可选配件



## 应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。

