

三防手持终端 SAM-05T



功能特点

- 支持Android 8.1系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备4000mAh大容量电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS定位系统，定位更准确；
- 后置800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



可选配件



背夹电池



充电底座



一/二维
扫描头手柄



超高频手柄

规格参数

基本参数	
外观尺寸	147.7 x 74 x 16.4mm
整机重量	裸机220g
整机颜色	黑色
显示屏	5寸IPS屏 16:9, 分辨率720*1280
触控屏	康宁大猩猩5点电容屏, G+F
摄像头	后置8MP/13MP, 后置带散光自动对焦
I/O接口	SDHC/SDXC x 1 SIM Card x 1 Type C x 1 8Pin 背壳 x 1、2Pin 底座充电 x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A
GPS导航	支持GPS, 捕获灵敏度: -160 dBm

性能参数	
CPU	MT8735A
操作系统	Android 8.1
内存	2GB/3GB LPDDR3
存储容量	32GB/64GB

电池性能	
电池容量	3.85V/4000mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约7小时

数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频WiFi, WiFi 802.11(a/b/g/n)
Bluetooth	BT4.0 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	CMCC 5M : LTE 1/2/3/4/5/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA : 1/2/5/8 TD-SCDMA : 34/39 GSM : 2/3/5/8

工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%, 不凝结
防护等级	IP65

可选模块	
NFC	内置
一维码	Zebra SE2100 可选Zebra SE4710
二维码	Honeywell N6703

应用领域

具有RFID超高频技术的手持终端应用广泛, 可满足零售、仓储物资管理、金融、快递、医疗等领域的应用。



仓储管理



商场超市



快递行业



移动支付