

三防平板终端 SAP-081Q



Android



IP65



GPS



大容量电池



蓝牙



一维码



二维码



NFC



3G/4G



WiFi



功能特点

- 支持Android 9.0系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置6000mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，glonass定位系统，定位更准确；
- 支持1300万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数

外观尺寸	227.5 x 150 x 21mm
整机重量	裸机590g
整机颜色	黑色
显示屏	8寸IPS屏 16:10, 分辨率800*1280
触控屏	康宁大猩猩5点电容屏, G+G
摄像头	前置5.0MP+后置13.0MP
I/O接口	USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1 SIM Card x 1、TF Card x 1 HDMI 1.4a x 1 12pins Pogo Pin x 1 (可选) Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A
GPS导航	支持GPS、Glonass

可选模块

NFC	支持ISO/IEC 下14443A协议 读卡距离 : 3-5cm
一维码	MOTO SE655E100R , 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680, 硬解码 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s

性能参数

CPU	MSM 8953 8 核
操作系统	Android 9.0
内存	4GB LPDDR3
存储容量	64GB

电池性能

电池容量	6000mAh/3.7V
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约5.5小时

数据通讯

WIFI	2.4G+5G双频WiFi, WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BR/EDR+BLE) class1 传输距离 : 10m
3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz

工作环境

工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-20 °C ~ 60 °C
湿度	5% ~ 95%, 不凝结
防护等级	IP65

可选配件



TP保护膜



充电底座



绑带



车载支架

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。



设备检测



工业自动化



车载设备



智慧医疗